## <内装仕上表>

floor		床	床仕上げレベル	巾木	巾木H	壁	天 井	廻縁	天井高	備 考 欄
2F	ロビー	O A フロアー500角 + タイルカーペット (ビル標準)	±0	ソフト巾木 (ビル基準)	60mm	PB二重貼+AEP塗装(ビル基準) 一部、別途内装仕様書参照	岩綿吸音材+PB貼 (ビル標準)	アルミ焼付塗装 (ビル標準)	CH = 2,700mm	不燃・防炎材使用
2F	執務エリア	n n	±0	ソフト巾木(ビル基準) スチールパーティション巾木(展開図参照)	60mm	PB二重貼+AEP塗装(ビル基準) スチールパーティション(展開図参照)	II .	"		"
2F	相談ブース	n n	±0	11	60mm	ıı .	"	ıı .		11
2F	融資相談ブース	n n	±0	11	60mm	n .	п	n		II .
2F	応接室	n n	±0	11	60mm	ıı .	II	n n		n
2F	セミナー室	n n	±0	11	60mm	ıı .	II	"		n
2F	更衣室	ıı .	±0	スチールパーティション巾木 (展開図参照)	60mm	スチールパーティション (展開図参照)	п	"		п
2F	倉庫	n	±0	スチールパーティション巾木 (展開図参照)	60mm	スチールパーティション (展開図参照)	II	"		II .