カラー複合機

種類及び数量	カラー複合機 1台 (コピー・ネットワークプリンタ・スキャナ・FAX機能)
基本機能	
解像度	読み取り解像度: 600dpi × 600dpi以上 書き込み解像度: 600dpi × 600dpi以上
モノクロ連続複写速度 (A4横)	35枚以上
カラー連続複写速度 (A4横)	35枚以上
最大原稿サイズ	A3
複写(用紙)サイズ	A3からA5(手差しトレイでは郵便はがき)
複写倍率	25%~400% 1%単位の任意設定
ウォームアップタイム	30秒以内
ファーストコピータイム(モノクロ)	5秒以内
ファーストコピータイム(カラー)	7秒以内
自動両面原稿送り装置	○
原稿積載量	50枚以上
自動両面コピー(連続速度・A4横)	○(モノクロ、カラー 35ページ以上/分)
給紙方式/給紙容量	4段トレイ+手差し 2100枚以上
手差し給紙	100枚以上
ページ、日付印字	○
セキュリティ機能	記憶媒体内のデータが一定時間経過後に自動消去できること
機械本体占有寸法(幅×奥) オプション装着、手差し開放時	1700mm × 800mm以内
電源	AC100V±10%、15A オプション含め1電源
最大消費電力	1.5kW以下
環境対策	グリーン購入法適合商品であること
後処理	
ステープル	最大ステープル枚数: A4以下50枚、B4以上30枚 ステープル位置: 1カ所、2カ所
パンチ	2穴
中綴じ	最大15枚
プリンタ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
プリンター出力とコピー出力を分けて胴内 排紙できること	○
対応OS	Windows 7
印刷指示・出力	印刷指示したデータを複合機に蓄積させ、複合機で選択後、出力できること
プリント条件変更・削除	複合機側で、印刷部数、片面/両面、カラー/白黒の条件を変更できること また、印刷指示を取消削除することができること
スキャナ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
出力フォーマット	TIFF、PDF
モノクロ連続スキャン速度/分(A4横)	50ページ以上
カラー連続スキャン速度/分(A4横)	50ページ以上
FAX機能	
電送時間	G3 4秒以内
標準メモリー	4MB以上

カラー複合機

宛先登録件数	500件以上
FAX出力とコピー出力を分けて胴内排紙できること	○
FAX誤送信防止機能	番号の入カミスによる誤送信防止機能を有すること(繰り返し入力等)