

1.

品名

ハンドル式軽中量移動棚
2.

納入場所

都立産業貿易センター台東館
3.

納入期限

平成27年3月31日
4.

供給物品名及び数量

ハンドル式移動棚

軽中量物品棚LLK搭載タイプ(200kg)

内訳	複式3連移動棚	7台
	単式3連移動棚	1台
	単式3連移動棚	1台
	レール部材（スロープ方式）	一式
	搬入・組立・設置	一式
5.

規格及び性能

①外形寸法及び段組（サイズは標準値）

【複式3連移動棚】

高さ2242mm×幅5433mm×奥行630mmで6段組(有効5段)

【単式3連移動棚】

高さ2242mm×幅5433mm×奥行465mmで6段組(有効5段)

【単式3連固定棚】

高さ2242mm×幅5433mm×奥行315mmで6段組(有効5段)

②棚部

・【移動棚】最大積載質量 1段当り200kg／段以上である事
（台車1連当り単式1800kg／連、複式3000kg／連以上とする）

・各棚板が50mm以内で上下に移動可能である事。

・各棚に正面パネル・後ろパネルを取り付け、両端の棚には背面パネルを取り付ける事。

・セキュリティ対策として、全ての棚を寄せた際、棚をロック可能である事。

③事故防止装置

移動棚通路内作業時は、事故防止の為移動棚の動作をロックできる事。

④免震機能

震度5以上程度の揺れの際、ハンドルロックを自動解除して転倒を防止する機能がある事。

⑤転倒防止装置

移動台車の下部に下部転倒防止金具が取り付けられ、移動棚の転倒を防止する機能がある事

移動棚本体の上部に移動棚の転倒を防止する装置を付ける事

⑥ハンドル

ハンドルは軽い力で棚を移動出来るよう円形で、最大で20 t までの棚の移動が可能な事とし、使用者・使用用途等を考慮し、ハンドルノブが中心から(180・215・250mm)の3種類から選択・変更出来る事。

また、暗がりでも棚の位置が確認出来るようハンドルノブが光るものとする。

⑦車輪及び走行レール

・車輪及び走行レールは長時間の静止荷重に耐えられるような材質及び硬さのものでこと。

・レールは露出型とし、据付後はスロープを設置し、歩行や台車の走行を滑らかにするものである事。

・駆動輪のスリップを防止する為、移動棚のセンター部分の両軸に左右均等に駆動をかける機構がある事。

⑧可移設性

特殊性が無く、移設が可能である事。

⑨品質保証他

I) ISO 9001の認定工場で生産されたものであること。

II) ISO 14001の認定工場で生産されたものであること。

III) グリーン購入法適合商品である事。

6.

検査及び引き渡し

本仕様書等に基づき、担当職員立ち会いのもとで納入検査を受けるものとし、合格をもって引き渡しを行うものとする。

7.

保証事項

保証期間は納入引き渡し後1ヶ年とする。