

種類及び数量	カラー複合機 (コピー、ネットワークプリンタ、スキャナ機能)
基本機能	
解像度	読み取り解像度: 600dpi×600dpi 以上 読み込み解像度: 600dpi×600dpi 以上
モノクロ連続複写速度 (A4横)	70枚/以上
カラー連続複写速度 (A4横)	65枚/以上
最大原稿サイズ	A3
複写 (用紙) サイズ	手差しおよび給紙トレイより、A5～A3サイズ、郵便はがき (日本郵便製) への複写が可能であること
複写倍率	25%～400% 1%単位の任意設定
ウォームアップタイム	35秒以内
ファーストコピータイム (モノクロ)	4秒以内
ファーストコピータイム (カラー)	5.5秒以内
自動両面原稿送り装置	○
原稿積載	50枚以上
自動両面コピー (連続速度・A4横)	○
給紙方式/給紙容量	4段トレイ+手差しトレイ 2200枚以上
手差し給紙	100枚以上
ページ、目付印字	○
セキュリティ機能	記憶媒体内のデータが一定時間経過後に自動消去できること
機械本体占有寸法	1840mm×860mm 以下 (最大開放時)
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz共用、オプション含め2電源以内
TEC値	6.0kWh
環境対策	グリーン購入法適合商品であること
後処理	
ステープル	最大ステープル枚数: A4以下50枚 ステープル箇所: 1箇所、2箇所
まとめて1枚 (Nアップ) + 製本	コピーおよびプリント時にまとめて一枚機能 (N-UP機能) と製本機能を組み合わせて使用できること
パンチ	2穴のパンチが可能なこと
プリンタ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
プリンター出力とコピー出力を分けて排紙できること	○
対応OS	Windows 7
印刷指示・出力	印刷指示したデータを複合機に蓄積させ、複合機で選択後、出力できること。
プリント条件変更・削除	複合機側で、印刷部数、片面/両面、カラー/白黒の条件を変更できること。また、印刷指示を取消削除できること
スキャナ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
出力フォーマット	TIFF、PDF
読み取り解像度	最大 600dpi×600dpi
保存方法	ボックス保存、PC保存、メール送信
1パス両面モノクロスキャン (A4横)	160枚/分 以上
1パスカラー連続スキャン速度/分 (A4横)	160枚/分 以上
FAX機能	
送信原稿サイズ	最大: A3
記録紙サイズ	最小: A5
通信モード	スーパーG3対応
保守条件	
保守対応時間	故障の場合は連絡を受けてから、可能な限り1時間以内に回復させること。速やかな回復が困難であるときは、代替品の提供等必要な措置を講ずること。
自動通知機能	複写機を常時正常な状態で使用できるよう、機器本体に自己診断機能を有し、整備の必要が生じた場合、原則として自動通知により技術員を派遣できること。また、本機能実装にあたって必要な設備等は受注者負担とする。
消耗品供給	複写機に必要なトナー、ホチキス針等の消耗品 (用紙を除く) は不足することの無いよう、速やかに供給を行う体制を整えること。 使用済みトナーカートリッジ (トナーボトル) は、速やかに回収すること。
その他	保守作業にあたって、知りえた情報 (公知の情報等を除く) に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用する等してはならない。請負者 (実際の作業実施会社も含む) は、秘密保持の体制として、「ISMS認証」又は「BS7799-2:2002」資格を取得していること。 保守の運用に際しては、原則として社内LANシステムから外部接続する方法によらないこと。

種類及び数量	モノクロ複合機（コピー、ネットワークプリンタ、スキャナ機能）
基本機能	
解像度	読み取り解像度：600dpi×600dpi 以上 読み込み解像度：600dpi×600dpi 以上
モノクロ連続複写速度(A4横)	50枚/分 以上
最大原稿サイズ	A3
複写(用紙)サイズ	手差しおよび給紙トレイより、A5～A3サイズ、郵便はがき（日本郵便製）への複写が可能であること
複写倍率	25%～400% 1%単位の任意設定
ウォームアップタイム	30秒以内
ファーストコピータイム(モノクロ)	4秒以内
ファーストコピータイム(カラー)	5.5秒以内
自動両面原稿送り装置	○
原稿積載	50枚以上
自動両面コピー(連続速度・A4横)	○
給紙方式/給紙容量	4段トレイ+手差しトレイ 2200枚以上
手差し給紙	100枚以上
ページ、日付印字	○
セキュリティ機能	記憶媒体内のデータが一定時間経過後に自動消去できること
機械本体占有寸法	1940mm×810mm 以下（開放時）
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz共用
TEC値	4.5kW以下
環境対策	グリーン購入法適合商品であること
後処理	
ステープル	最大ステープル枚数：A4以下50枚 ステープル箇所：1箇所、2箇所
用紙サイズ混載	A列(A3/A4) B列(B4/B5) 同紙の混載可能
まとめて1枚（Nアップ）+製本	コピーおよびプリント時にまとめて一枚機能(N-UP機能)と製本機能を組み合わせて使用できること
中綴じ	最大枚数:15枚 以上
パンチ	2穴のパンチが可能なこと
プリンタ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
プリンター出力とコピー出力を分けて排紙できること	○
対応OS	Windows 7
印刷指示・出力	印刷指示したデータを複合機に蓄積させ、複合機で選択後、出力できること。
プリント条件変更・削除	複合機側で、印刷部数、片面/両面、カラー/白黒の条件を変更できること。また、印刷指示を取消削除できること。
スキャナ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
出力フォーマット	TIFF、PDF
読み取り解像度	最大 600dpi×600dpi
保存方法	ボックス保存、PC保存、メール送信
1パス両面モノクロスキャン(A4横)	180ページ/分 以上
1パスカラー連続スキャン速度/分(A4横)	180ページ/分 以上
FAX機能	
送信原稿サイズ	最大：A3
記録紙サイズ	最小：A5
通信モード	スーパーG3対応
保守条件	
保守対応時間	故障の場合は連絡を受けてから、可能な限り1時間以内に回復させること。速やかな回復が困難であるときは、代替品の提供等必要な措置を講ずること。
自動通知機能	複写機を常時正常な状態で使用できるよう、機器本体に自己診断機能を有し、整備の必要が生じた場合、原則として自動通知により技術員を派遣できること。また、本機能実装にあたって必要な設備等は受注者負担とする。
消耗品供給	複写機に必要なトナー、ホチキス針等の消耗品（用紙を除く）は不足することの無いよう、速やかに供給を行う体制を整えること。 使用済みトナーカートリッジ（トナーボトル）は、速やかに回収すること。
その他	保守作業にあたって、知りえた情報（公知の情報等を除く）に関し、第三者に開示、漏洩又は、他の目的に使用する等してはならない。請負者（実際の作業実施会社も含む）は、秘密保持の体制として、「ISMS認証」又は「BS7799-2：2002」資格を取得していること。 保守の運用に際しては、原則として社内LANシステムから外部接続する方法によらないこと。

種類及び数量	モノクロプリンター
基本機能	
解像度	読み取り解像度: 1200dpi×1200dpi 以上
TEC値	3.5kWh 以下
モノクロ連続複写速度(A4横)	45枚/分 以上
最大原稿サイズ	A3
複写(用紙)サイズ	A3~A5
ウォームアップタイム	25秒以内
ファーストコピータイム(A4ヨコ)	9.0秒
自動両面コピー	○
給紙方式/給紙容量	4段トレイ+大容量給紙トレイ 2800枚以上
セキュリティ機能	記憶媒体内のデータが一定時間経過後に自動消去できること
機械本体占有寸法	幅640(手差しトレイ開放時:1780)×奥行670mm×高さ970mm mm 以下
電源	AC100 V ±10%、15 A、50/60 Hz共用
最大消費電力	1500 W
環境対策	グリーン購入法適合商品であること
プリンタ機能	
ネットワーク接続を有すること	○
対応OS	Windows 7、8、10