

別紙1「複合機要求仕様一覧」

項目	デジタルモノクロ複合機	デジタルカラー複合機	デジタルカラー複合機
台数	1台	1台	3台
設置場所	知的財産総合センター 台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階	知的財産総合センター 台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階	城東支援室 葛飾区青戸7-2-5 城東地域中小企業振興センター1階 城南支援室 大田区南蒲田1-20-20 城南地域中小企業振興センター2階 多摩支援室 昭島市東町3-6-1 産業サポートスクエア・TAMA2階
基本機能/コピー機能			
カラー対応	—	フルカラー	フルカラー
読み取り解像度	600×600dpi	600×600dpi	600×600dpi
書き込み解像度	2400相当×600dpi	1200×2400dpi(多値写真) 600×600dpi(文字、文字写真、写真、地図)	1200×2400dpi(多値写真) 600×600dpi(文字、文字写真、写真、地図)
ウォームアップタイム	30秒以下(主電源が入っている場合)	30秒以下(主電源が入っている場合)	30秒以下(主電源が入っている場合)
スリープモードからの 操作パネル復帰時間	5秒以下	15秒以下	4秒以下
原稿サイズ	A5～A3	A5～A3	A5～A3
用紙サイズ	A5～A3、手差しトレイでは郵便はがき(日本郵政製)への複写が可能であること	A5～A3、手差しトレイでは郵便はがき(日本郵政製)への複写が可能であること	A5～A3、手差しトレイでは郵便はがき(日本郵政製)への複写が可能であること
ファーストコピータイム	3秒以下	モノクロ/4秒以下、カラー/5秒以下	モノクロ/5秒以下、カラー/7秒以下
複写倍率(任意)	25%～400%(1%きざみ)	25%～400%(1%きざみ)	25%～400%(1%きざみ)
連続複写速度(A4横)	75枚/分以上	70枚/分以上(モノクロ、カラーとも)	35枚/分以上(モノクロ、カラーとも)
給紙容量(本体のみ)	4段トレイ+手差し 5,000枚以上	4段トレイ+手差し 3,480枚以上	4段トレイ+手差し 2,340枚以上
連続複写枚数	9,999枚	999枚	999枚
自動両面原稿送り装置	250枚以上収容可能	250枚以上収容可能	130枚以上収容可能
まとめて1枚(Nアップ)	2、4、8枚	2、4、8枚	2、4、8枚
電源	AC100V、15A、1電源	AC100V、13A+7A、2電源	AC100V、15A、1電源
最大消費電力	1.5kw以下	2.0kw以下	1.5kw以下
TEC値	5.0kwh以下	3.5kwh以下	1.2kwh以下
大きさ	幅620mm×奥行804mm×高さ1153mm以内	幅620mm×奥行793mm×高さ1169mm以内	幅669mm×奥行723mm×高さ1141mm以内
フィニッシャー			
トレイ形式 (排紙、製本)	ソート/スタック	ソート/スタック	—
トレイ形式 (フィニッシャー)	ソート/スタック(オフセット可能なもの)	ソート/スタック(オフセット可能なもの)	ソート/スタック(オフセット可能なもの)
用紙サイズ	最大A3	最大A3	最大A3
ステーブル	1か所または2か所、最大50枚	1か所または2か所、最大50枚	1か所または2か所、最大50枚(A4)
パンチ	2穴/4穴	2穴/4穴	—
中とじ/二つ折り	対応していること	対応していること	—
本体接続時の占有寸	幅1936mm×奥行804mm以内	幅1831mm×奥行793mm以内	幅1255mm×奥行723mm以内
プリント機能			
連続プリント速度	75枚/分以上	70枚/分以上(モノクロ、カラーとも)	35枚/分以上(モノクロ、カラーとも)
書き込み解像度	1200×1200dpi	600×600dpi、1200×1200dpi、1200×2400dpi	600×600dpi、1200×1200dpi、1200×2400dpi
ページ記述言語	ART EX	ART EX	ART EX
対応プロトコル	TCP/IP	TCP/IP	TCP/IP
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX、10BASE-T、USB3.0	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX、10BASE-T、USB3.0
ファックス機能			
送信原稿サイズ	—	最大A3	最大A3
記録紙サイズ	—	最大A3	最大A3
通信回線	—	G3	G3
ダイレクトファックス誤 送信抑止	—	宛名再入力機能を有すること	宛名再入力機能を有すること
スキャン機能			
形式	カラーキャナー	カラーキャナー	カラーキャナー
原稿サイズ	A5～A3	A5～A3	A5～A3
読み取り解像度	600×600dpi、400×400dpi、 300×300dpi、200×200dpi	600×600dpi、400×400dpi、 300×300dpi、200×200dpi	600×600dpi、400×400dpi、 300×300dpi、200×200dpi
読み取り速度(A4横)	100枚/分以上 1パス両面読み取り時は200ページ/分以上	135枚/分以上 1パス両面読み取り時は270ページ/分以上	80枚/分以上 1パス両面読み取り時は154ページ/分以上
インターフェイス	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX、10BASE-T	Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX、10BASE-T
保存方法	ボックス保存、PC保存、メール送信	ボックス保存、PC保存、メール送信	ボックス保存、PC保存、メール送信