

【 納入機器一覧表 】

別紙

番号	品名	間口	奥行	高さ	数量(単位)	機器仕様(特記仕様に関しては必ず遵守すること)	参考型式
	(洗浄ライン)						
1	食器洗浄機	600~640	600~697	1385~1432	1台	ラック処理数50~70/時 程度 洗浄サイクル時間50秒~70秒 程度	JWE-680B / A500(GHA-26N) SD114GSAH
2	ガスブースター	287~310	531~625	715~760	1台	ガス消費量11.0~29.1KW 程度 発熱量11.0~21.8KW 程度 有効貯湯量10.5~23L 程度	WB-25H-2 / GHA-10Nd WB-SC21B
3	クリーンテーブル	1480	750	880	1台	特注の場合、仕様を提示すること	
4	二槽式ソイルドシンク	2000~2100	750	860~880	1台	特注の場合、仕様を提示すること	
	(加熱ライン)						
5	ローレンジ	600~650	600~750	420~450	1台	ガス消費量14.0~16.8KW(13A)、14.0~15.1(LP) 程度 トップバーナー数Φ165~Φ180 程度	RGS-067C / DX2-660LB MLO-067GC
6	作業台(調理台)	650	750	800	1台	特注の場合、仕様を提示すること	
7	二槽式フライヤー	865~1065	600	800	1台	ガス消費量18.8~23.2(13A・LP) 程度	TGFL-87CW / CF2-GA23W-L20 MGF-23WK
8	作業台(調理台)	360	750	800	1台	特注の場合、仕様を提示すること	
9	ガスレンジ(下部オープン付)	1500~1800	750	800	1台	ガス消費量63.7~81.4KW(13A)、63.7~78.7(LP) 程度 オープン数2個 程度	TSGR-1832A / XYS-1575A MGRD-1575D
10	ゆで麺機	650	600~750	800	1台	かご数6個 程度	MR-15M / RB-6N FGNB606006A
11	一槽式シンク	600	750	800	1台	特注の場合、仕様を提示すること	