

仕様内訳一覧表

別紙1

番号	品名	仕様	参考品 メーカー及び型番	設置場所	数量	単位
1	展示台	<p>* 本体寸法 W1800×D900×H740mm(±5mm)(脚折畳時H93mm以下) 天板:20mm以上 表面ラワン合板(6.5mm以下)フラッシュ構造かつ ハニカムコア入り 防水防汚処理(ニス塗装等)とする 木口:樹脂エッジ(一体成形) 袴:H70mm以下、水平方向15kg加圧で変形4mm以下に耐えること 質量:29kg以下 天板芯構造 最大荷重:200kg以上(天中央部における最大荷重をさす) 最大荷重強度試験を実施しデータ・証明となる書面(試験写真、 説明など)を提出する事 脚部:4本脚φ26または□26mm以上、ハイテンションスチールパイプ (パイプ肉厚1.2mm以上) バネロック方式 脚:一体のフレームとする・脚と棧パイプの角に三角補強付とする ・メラミン焼付塗装 折畳時に16台以上平積みが可能であり、脚部が幕板の内側に 収まること(脚が直下展示台甲板に当たらない構造)</p> <p>脚に付けるアジャスターを別途100個用意すること 製作図面を事前に作成し承認を得ること</p>	形状参考: ① 山金工業 作業テーブル ワークテーブル折りたたみタイプ STP-1890-II ② NISHIKI ニシキ工業 フォールディングテーブル KT-1890S	展示エリア 672 台	672	台
				※ 指定場所への搬入、据え付けまで行うこと		