

特記仕様書

「品名及び数量」

高所作業車	4 台
-------	-----

1 高所作業車の種類

- (1) 走行装置：自走式、ホイール式 バッテリーにて駆動
- (2) 作業装置：伸縮ブーム型または垂直昇降型
- (3) 作業床：バスケット型
- (4) アウトリガ：特に必要としない

2 高所作業車 各種仕様

- (1) 機体寸法（全幅×全高×全長）：
800mm×1,800mm×1,400mm 以下
- (2) 車両重量：900kg 以下
- (3) 作業床最大床高：3,600mm 以上
- (4) 作業床寸法（幅×全長）：700mm×950mm 以上
- (5) 最大作業高：5,000mm 以上
- (6) 最大積載荷重（定員）：200kg 以上（1名以上）
- (7) スライド（張出）デッキ長：500mm 程度
- (8) 走行速度：作業台格納時 3km/h、作業台上昇時 0.4km/h 程度
- (9) 走行速度調整：比例制御式コントロールシステム
- (10) 登坂角度（目安）：14.5° / 25%
- (11) 回転半径（内側）：400mm 以下
回転半径（外側）：1,600mm 以下
- (12) 作業台昇降速度：上昇 16秒 / 下降 19秒 以下
- (13) 充電器：AC100V コンセントから充電できること。
- (14) 充電時間目安：完全放電～満充電まで、約 8 時間以内。
- (15) 連続使用時間：満充電後、連続走行・作業台昇降は 2 時間以上可能なこと。
バッテリー残量の状態表示機能を有していること。
- (16) 安全設計：高所作業に対する安全を配慮した設計が盛り込まれていること。
例) 過積載防止装置、転倒防止装置、緊急降下装置など。
- (17) 使用環境対応：フローリング床に対する、傷・圧痕などに対する考慮がなされていること（例、ノンマーキングタイヤ使用等）。
- (18) 規格対応：ヨーロッパ規格 CE に準拠していることが望ましい。

4 その他特記事項

- ・機械の保証期間：納入日より 1 年は保証すること。
- ・アフターサービスの円滑性を考慮する上で、納入予定の機器メーカーの場合は、日本の労働局が許可をした高所作業車検査業者登録証を保有している会社であること。
- ・外国製商品を納入する場合は、機器メーカー日本法人が日本に登記してあること。
- ・納入予定の機器は 1 社に統一すること。

5 参考品番 TM12（エイハン・ジャパン株式会社）

(参考) 各種仕様項目 (1)、(3)、(6) の示す内容

